

Mikrosementin huolto ja käyttö asennuksen jälkeen

- Pinnan voi ottaa käyttöön vuorokauden päästä viimeisestä lakkauksesta.
- Lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa noin kolmen viikon kuluessa lakkauksesta. Tänä aikana pintaa ei tule sulkea matoilla, ämpäreillä, shampoopulloilla tms. Jos pinnan sulkee, saattaa pintaan muodostua kondenssiosta aiheutunutta tummentumaa. Tummentuma häviää ajan saatossa, mutta aikaa voi kulua paljonkin.
- Kolmen viikon ajan on noudatettava erityistä varovaisuutta lattian suhteen. Vältä pistekuormaa, naarmuttamista tai kolhimista. Älä raahaa mitään pinnan päällä ja suojaa lattia hyvin jos teet tilassa kalusteasennuksia.
- Jos tilassa on lattialämmitys, nosta lämpötila normaalitasolle vaiheittain.
- Käytä mikrosementin puhdistukseen mietoja, ph-arvoltaan neutraaleja puhdistusaineita. Vältä hankaavia, liuottimia sisältäviä tuotteita. Säännöllinen puhdistus ja pesu. Höyrypesuria voi halutessa käyttää. Pehmeä mikrokuitumoppi on hyvä vaihtoehto. Vedä lastalla seisova vesi käytön jälkeen lattiakaivoon.
- Jos pinnalle kaatuu / roiskuu jotakin voimakasta tai värjäävää ainetta, esim. hiusväri tai punaviini, tulee huolellinen pesu suorittaa nopeasti. Muutoin lakkapinta voi värjäytyä, heikentyä tai tuotetta voi imeytyä lakan sisään. Vesiohenteinen lakka on hengittävä.
- Mikrosementti on kestävä pinnoite, mutta kovalla kulutuksella olevat tilat, esim. eteiset, on hyvä huoltolakata tarvittaessa.
- Mikäli huomaat asennuksen jälkeen tummentumia tai muuta poikkeavaa mikrosementtipinnassa otathan yhteyttä meihin ongelman ratkaisemeksi.

